



In campo con te, dal 1879.

**SCHEMA TECNICA SCUOTITORE “BOMBER” 12V**

**“155L – 155 XL”**



Davide e Luigi Volpi S.p.A.  
Via San Rocco, 10  
46040 CASALROMANO MN - ITALIA

Tel. +39 0376 76009  
Fax +39 0376 76408  
info@volpioriginale.it

REG. IMP. C.F. e P.IVA 00136560208  
Cap. Soc. € 955.000,00 i.v.  
R.E.A. 75331 MANTOVA

[www.volpioriginale.it](http://www.volpioriginale.it)



In campo con te, dal 1879.

Scuotitore BOMBER a due bracci porta rebbi con movimento alternato su piano orizzontale ad alta resa di raccolta.

Design con testa inclinata per un ottimale ingresso nelle piante, bracci studiati per la rapida sostituzione dei rebbi.

Rebbi in Nylon fibra vetro ingegnerizzati e prodotti in Volpi.

Dotato di prolunga telescopica ed impugnatura ergonomica.

Lo scuotitore funziona con un motore elettrico 12 V alimentato direttamente dalla batteria.

Disponibile in due versioni:

- BOMBER 155L estensibile da 2000 mm a 2900 mm
- BOMBER 155XL estensibile da 2300 mm a 3500 mm.

<b>SCUOTITORE "BOMBER" 12 VOLT</b>	
TIPO DI MOVIMENTO	DUE BRACCI PORTA REBBI CON MOVIMENTO ALTERNATO SU PIANO ORIZZONTALE AD ALTA RESA DI RACCOLTA
ELEMENTI DELLA TESTA	4 + 4 ASTINE IN NYLON FIBRA VETRO SOSTITUZIONE RAPIDA
MOTORE	ELETTRICO 12V cc AD ALTE PRESTAZIONI E BASSI CONSUMI ELETTRICI
TRASMISSIONE	CASCATA DI INGRANAGGI A DENTI DRITTI IN ACCIAIO
POTENZA MASSIMA	300 WATT
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA 12V
BATTERIA CONSIGLIATA	12 V cc – 70-80 Ah
PROTEZIONE	PROTEZIONE TERMICA DEL MOTORE
LUNGHEZZA	da 2000 mm a 2900 mm 155L da 2300 mm a 3500 mm 155XL
PESO TOTALE ATTREZZO	155L = 2,45 Kg – 155XL = 2,75 Kg
VELOCITA'	1100 RPM
CAVO ALIMENTAZIONE	10 m CON PINZE E CONNETTORI
IMPUGNATURA ERGONOMICA CON INTERRUETTORE E CONNETTORE	DI SERIE

**IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPOrtATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.**