



Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**



MoldOff®

IL TOGLI MUFFA

Azione attiva immediata, sbiancante e igienizzante

CONFEZIONI:



300 ml bottiglia

cod.: DT067CF16BT300W

EAN: 8051827556975



750 ml bottiglia

cod.: DT067CF16BT750W

EAN: 8051827556876



5 lt latta

cod.: DT067CF20LA05W

EAN: 8051827557170



- **MOLD OFF®** agisce immediatamente su muffe, alghe, funghi, muschi e licheni e ne elimina ogni traccia con una forte azione igienizzante che ne impedisce la formazione per lungo tempo.
- **Idoneo per applicazioni su superfici interne e/o esterne**
- Estremamente efficace su pavimenti e rivestimenti murali, pareti, giunti, fughe ed interstizi di cucine, bagni, docce, sanitari, saune, piscine, cantine, box, garage, lavanderie, ripostigli, sottoscale, locali caldaie, cortili, balconi, fioriere, muretti "facciavista", marciapiedi, vialetti, statue in pietra.
- Indispensabile per rimuovere gli annerimenti di muffa che si formano sulle giunture (sigillante) di box doccia, sanitari, infissi, ecc...
- Indicato anche nel settore della **manutenzione nautica** per eliminare alghe, muffe e punti di ruggine su teli, cuscini e vele.
- Diluito in acqua, può essere utilizzato anche come **detergente igienizzante e sbiancante** per le pulizie ordinarie di casa per bagni, pavimenti, piastrelle, sanitari, docce, piscine, ecc...

MODO D'USO ED ISTRUZIONI:

Attenzione: non raschiare o spazzolare la muffa prima dell'utilizzo. Vista l'alta efficacia del prodotto, per evitare problemi di variazioni di colore delle superfici e dei giunti elastici (sigillanti), si consiglia di testare preventivamente la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.

APPLICAZIONE

Svitare il tappo di sicurezza ed avvitare il nebulizzatore avendo cura di mantenere la bottiglia in posizione verticale. Spruzzare sulla superficie da trattare un velo di **MOLD OFF®** e lasciare agire per qualche minuto. Sciacquare a fondo la superficie trattata con spugna imbevuta di acqua, dopodiché ripassare con un panno umido. Se la muffa persiste ripetere l'operazione dopo circa 15 minuti.

Su superfici estese e/o piane: bagnare la superficie con acqua; applicare abbondantemente il prodotto con l'apposito spray o distribuirlo con pennello, spugna o airless. Lasciare agire per circa 15 minuti, quindi intervenire con spazzola, monospazzola (disco verde) oppure con idropulitrice.

Subito dopo sciacquare abbondantemente con acqua.



Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

LA CONFEZIONE CONTIENE:



NEBULIZZATORE



MASCHERINA



GUANTI

A seguito della rimozione della muffa si raccomanda l'uso di **MOLD OFF® Risanante murale** nel successivo trattamento di pitturazione. Questo consentirà di completare il trattamento con una efficace azione preventiva contro la ricomparsa delle infestazioni.

Per quanto riguarda le superfici esterne, per una efficace azione preventiva, è fondamentale proteggere le stesse con il prodotto **Repel 69** oppure **Repel H2O**.

Per ottenere una soluzione igienizzante per detergere e igienizzare i muri e tutte le superfici, diluire **MOLD OFF®** con acqua (200-250 ml di prodotto in 5 litri di acqua). Dopo ciascun utilizzo svitare il nebulizzatore, sciacquarlo bene con acqua e richiudere la bottiglia con il tappo di sicurezza.

PRECAUZIONI

Si raccomanda l'utilizzo di indumenti protettivi e guanti adatti durante l'uso del prodotto. In caso di scarsa ventilazione, indossare una mascherina respiratoria. Aerare bene i locali durante e dopo l'uso. Non spruzzare il prodotto su tessuti, piante, persone, animali; non utilizzare in combinazione con acidi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Prima dell'uso, leggere attentamente le indicazioni riportate sull'etichetta.

STOCCAGGIO

Conservare la confezione integra, in posizione verticale, a temperatura ambiente, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità e/o da fonti di calore.